Macchine circolari per calzifici

GE series

MONO CILINDRO

GE715H - GE716H - GE615H - GE616H
GE515H - GE516H

ITA

LONATI GROUP

FONDAZIONE ADELE E CAV. FRANCESCO LONATI

Macchine circolari per calzifici

MONO CILINDRO

GE715H - GE716H - GE615H - GE616H - GE515H - GE516H

DISPOSITIVO SBYS, per la cucitura automatica della punta, aumentata l'affidabilità e la produttività rispetto alla serie precedente.

TESTA TESSILE studiata per produrre manufatti di alta qualità, e per garantire un'affidabilità costante nel tempo



MOTORI PASSO PASSO con encoder assoluto per il controllo della posizione angolare.

NUOVA ELETTRONICA display 9" ad alta risoluzione touch screen, nuova interfaccia user frendly.
Connessioni Ethernet, WiFi, NFC, presente anche il Bluetooth per eventuali sviluppi futuri.

Macchine circolari per calzifici



Le immagini contenute nel presente depliant hanno natura indicativa e non vincolante.

MONO CILINDRO

GE715H - GE716H - GE615H - GE616H - GE515H - GE516H

I modelli ad una caduta sono i più venduti della linea monocilindro per calze da uomo, il merito è della loro versatilità, possono produrre dall'articolo più semplice a quello più complesso, senza perdere in qualità ed efficienza. Sono disponibili in due versioni, con cinque o sei colori sul rango e in diversi diametri e numeri di aghi. Cucitura automatica della punta, con l'ultima versione del dispositivo SbyS, che utilizza la tecnica del "vero rimaglio", i cui vantaggi sono ampiamente noti: la calza è di qualità superiore per grado di finitura, confort, robustezza, rispetto a quella prodotta con i metodi tradizionali. Il controllo e l'esecuzione di tutti i comandi della macchina, sono affidati ad una nuova elettronica. La creazione e la gestione dei disegni e degli articoli, avvengono tramite il pacchetto software Digraph 3 Plus, che contiene una libreria di stili, che l'operatore può combinare in diversi modi al fine di ottenere il risultato voluto.

- Disegno a cinque o sei colori sul rango, a seconda del modello, in maglia liscia.
- Tallone e punta in moto alternato con dimensioni variabili, ed effetti tridimensionali.
- Numero guida fili: venticinque o ventotto, a seconda del modello.
- Dispositivo alza bordo e piatto guida fili, con motore passo passo.
- Attuatori a controllo elettronico per la selezione degli aghi: otto o nove, a seconda del modello.
- Motore brushless per il movimento cilindro, coassiale con il porta cilindro.

DIMENSIONI MACCHINA

Base max.:127.3
Profondità max.: cm 114.8
Altezza max.: cm 228

PESO MACCHINA

ca. 320 Kg

CERTIFICAZIONE

Green Label

MONO CILINDRO
GE715H - GE716H - GE615H - GE616H - GE515H - GE516H

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	CILINDRI Ø	FINEZZA	SPESSORE AGO
GE715H	3"1/2	7 1/2 a 20	0.85 - 0.70 - 0.60 mm
GE716H	3"1/2	7 1/2 a 20	0.85 - 0.70 - 0.60 mm
GE615H	3"3/4	da 9 a 20	0.85 - 0.70 - 0.60 mm
GE616H	3"3/4	da 9 a 20	0.85 - 0.70 - 0.60 mm
GE515H	4"	da 8 1/2 a 19	0.85 - 0.70 - 0.60 mm
GE516H	4"	da 8 1/2 a 19	0.85 - 0.70 - 0.60 mm

I dati che precedono sono indicativi e non vincolanti.

EQUIPAGGIAMENTO DI BASE

- Bordo elettrico ad altezza variabile tramite motore passo passo;
- Camma formazione maglia caduta uno con due altezze di lavoro;
- Coperchio platine alta velocità;
- Display a colori 9" ad alta definizione touch screen;
- Dispositivo pulizia carter sensori controllo scorrimento filo;
- Dispositivo recupera filo tallone a quattro posizioni;
- Due valvole parzializzatrici ad apertura variabile tramite motore passo passo;
- Nove guida fili sulla caduta di maglia;
- Porta rocche;
- Porta USB;
- Quindici o diciotto guida fili colore, a seconda del modello;
- Seghetta rasa filo con fermo meccanico;
- Un guida filo sulla caduta elastico tramato;

SISTEMI OPZIONALI PRINCIPALI

- Alimentatori filo ad accumulo, Eco Power o Eco Compact, by LGL, disponibili anche nella versione con freno Attivo
- Alimentatori filo positivi, GRYF by Dinema
- Alimentatori positivi elastico, per calze in compressione
- Alimentatori positivi per elastan, Plus by Dinema
- Camma formazione maglia caduta uno con tre altezze di lavoro
- Camme formazione maglia motorizzate
- Dispositivo alza maglia per prelievo calza motorizzato
- Coperchio platine motorizzato per pressione platine
- Coperchio platine motorizzato per pressione platine e posizione angolare
- Dispositivo antitwist
- Dispositivo calza salva piede
- Dispositivo espulsione calza in assetto rovescio
- Dispositivo pinza ausiliaria per elastan
- Dispositivo recupera filo a sei posizioni
- Dispositivo seghetta rasa filo a velocità variabile
- Dispositivo rovesciatore inferiore con tubo rotante
- Lampade led ispezione dispositivo di cucitura e zona guida fili
- Predisposizione alimentatori filo ad accumulo,Unifeeder 2 by BTSR
- Scheda ethernet per il collegamento al sistema di raccolta dati, Nautilus by Dinema
- Secondo guida filo elastico
- Sensori controllo scorrimento fili, ISPY by Dinema

TIPOLOGIE DI MAGLIE OTTENIBILI

La macchina «standard» ha la possibilità di eseguire le seguenti tipologie di maglia

-Disegno a cinque o sei colori sul rango, a seconda del modello, più il fondo, rete, punto trattenuto e flottato.
- Nelle zone con elastico tramato, disegno a cinque o sei colori sul rango, a seconda del modello, più il fondo, punto trattenuto e flottato.
- Nelle zone con elastico tramato, maglia a rete, punto trattenuto, e flottato, con disegno a quattro o cinque colori sul rango, a seconda del modello, più il fondo.

MONO CILINDRO
GE715H - GE716H - GE615H - GE616H - GE515H - GE516H

Macchine circolari per calzifici

NUMERO COLORI OTTENIBILI

Numero colori ottenibili	GE715H - GE615H - GE515H cinque colori sul rango più il fondo. GE716H - GE616H - GE616H sei colori sul rango pù il fondo

PRESTAZIONI

	CILINDRI Ø 3"1/2 - 3"3/4 - 4"
TIPOLOGIA LAVORAZIONE	Disegno o selezioni 300 rpm
	Maglia liscia senza disegno 350 rpm
VELOCITÀ MASSIMA	350 rpm

I dati che precedono sono indicativi e non vincolanti.

AVVERTENZA: Le velocità massime raggiungibili dipendono da diversi fattori quali: filati, tipi di lavorazioni, lubrificanti ecc.

FINEZZE

		FINEZZA																										
Modello	ø	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15	15½	16	16½	17	17½	18	18½	19	20
GE515H	4"					108 112		116 120		128 132	136	144		156 160		168	176	180	188	192	200				216 220		240	
		Spessore ago 0.85 mm																										
		Spessore ago 0.70 mm										Spessore ago 0.70 mm						Spessore ago 0.60 mm										
GE615H	3"3/4						108	112	116	120 128	132	136	144		156	160	168		176	180	188	192	200			216 220		240	
		Spessore ago 0.85 mm																										
		Spessore ago 0.70 mm										Spessore ago 0.70 mm								Spessore ago 0.60 mm								
GE715H	3"1/2			84	88	96	100		108 112	116	120	128	132		144		156		168			180		192	200			220
		Spessore ago 0.85 mm																										
		Spessore ago 0.70 mm																		Spessore ago 0.60 mm								

		FINEZZA																										
Modello	ø	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15	15½	16	16½	17	17½	18	18½	19	20
GE516H	4"					108 112		116 120		128 132	136	144		156 160		168	176	180	188	192	200				216 220		240	
		Spessore ago 0.85 mm																										
		Spessore ago 0.70 mm										Spessore ago 0.70 mm						Spessore ago 0.60 mm										
GE616H	3"3/4				96		108	112	116	120 128	132	136	144		156	160	168		176	180	188	192	200			216 220		240	
		Spessore ago 0.85 mm																										
		Spessore ago 0.70 mm										Spessore ago 0.70 mm								Spessore ago 0.60 mm								
GE716H	3"1/2			84	88	96	100		108 112	116	120	128	132		144		156		168			180		192	200			220
		Spessore ago 0.85 mm																										
		Spessore ago 0.70 mm																		Spessore ago 0.60 mm								

I dati che precedono sono indicativi e non vincolanti.

AVVERTENZA:
Le caratteristiche descritte nel presente depliant sono indicative e potrebbero subire variazioni senza alcun preavviso.
Per la lista completa degli opzionali rivolgersi alla rete di vendita Lonati.
Si esclude ogni responsabilità derivante dall'uso improprio dei macchinari.

Lonati raccomanda aghi
GROZ-BECKERT®

MONO CILINDRO
GE715H - GE716H - GE615H - GE616H - GE515H - GE516H

RUMOROSITÀ (Massima emissione acustica per modelli serie GE)

Livello della pressione acustica sulla superficie di riferimento = LPA 79,5 dB - Livello intensità acustica = LWA 96,6 dB - Peak = 109,3 dB

LUBRIFICANTI

Consumo medio per 100 dozzine = 270 gr. Lonati consiglia: Kluber Madol 183 Supreme - Fuchs Trax 16C

GRASSO

Lonati consiglia: per guarnizioni, cuscinetti ecc.: TechnolubeSeals Damping grease Nyogel 774F-1



DESCRIZIONE	CODICE	NR. ROCCHE	PESO KG.	NOTE
Porta rocche	G3930706	23	51	Versione standard
Porta rocche	G3930707	23	51	Versione con antistrappo by BTSR



DESCRIZIONE	CODICE	NR. ROCCHE	PESO KG.	NOTE
Porta rocche	G3930706	23	51	Versione standard
Porta rocche	G3930707	23	51	Versione con antistrappo by BTSR

Macchine circolari per calzifici

Agency: asuar.it

Macchine circolari per calzifici

LONATI GROUP

FONDAZIONE ADELE E CAV. FRANCESCO LONATI

LONATI SPA
Via Francesco Lonati, 3 | 25124 Brescia (Italy)
Tel. +39 03023901 | Fax +39 030 2310024
C.F.: 01469680175 | P.iva: 02096730961
info@lonati.com - www.lonati.com